1552FD

Raccordo diritto maschio/maschio con battuta piana



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C
Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1552FD	4710052	3/8"X3/8"	-
	4710030	1/2"X1/2"	-
	4710019	3/4"X1/2"	-
	4710003	3/4"X3/4"	-
	4710005	1"X3/4"	-
	4710017	1"X1"	-
	4710035	1"1/4X1"	-
	4710085	1"1/4X1"1/4	-
	4710039	1"1/2X1"1/4	-
	4710086	1"1/2X1"1/2	-
	4710056	2"X1"1/2	-
	4710058	24(19fil) x 1/2"	Cromato
	4710061	24(19fil) x 1/2"	-

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

1552FD.W_Rev.D_10/2022 - TIEMME RACCORDERIE S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata